

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSADVIEZEN

*Adviezen voor de reiniging en het onderhoud van uw nieuwe interieur,
onderdeel van garantie op interieurs.*



Lubeckstraat 3
Oldenzaal, 7575 EE
0541-570480

info@kroeze-interieur.nl
www.kroeze-interieur.nl

Inleiding

Om langer plezier te hebben en u de garantie te kunnen bieden op het interieur, is opvolging van de adviezen nodig.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons. We helpen u graag.



INHOUDSOPGAVE

- Meubilair algemeen & (inbouw) apparatuur
- Hpl & gemelamineerd
- Roestvaststaal
- Plexiglas & Acryl
- Bamboe
- Solid surface & koffievlekken
- Wollen stoffen
- Forbo Desktop
- Natuurlijk leer
- Gelakte & geoliede meubeloppervlakken
- Stoffering & (kunst)leder
- Natuursteen



MEUBILAIR & APPARATUUR

Meubilair

Wilt u langer genieten van uw interieur dan is het noodzakelijk dit op de juiste manier te onderhouden. In uw offerte / opdrachtbevestiging en op tekening staan de toegepaste materialen van uw interieur vermeld.

Verderop geven wij tips over het onderhoud van de meest voorkomende materialen.

Voor een langere levensduur van de meubelen adviseren wij:

- Voorkom oneigenlijk gebruik
- Zorg voor een goede luchtvochtigheid in de ruimte
- Gebruik geen agressieve chemische en schurende (schoonmaak)middelen
- Extreme hitte, droogte, direct zonlicht, stoom en vocht hebben materiaalswelling tot gevolg en is voor bijna alle materialen schadelijk
- Gebruik onderzetters bij hete objecten en snijplanken bij alle voorkomende snij- en hakwerkzaamheden
- Al het meubilair twee keer per jaar onderhouden c.q. controleren door opdrachtgever / gebruiker op het afhangen van deuren en los zitten van scharnieren. De controleur dient loszittend hang- en sluitwerk direct vast te draaien.
- Tijdens de controle dient gekeken te worden naar kitvoegen en eventuele materiaalswellingen ten gevolge van beschadigde kitvoegen. Beschadigingen direct fotograferen en ter beoordeling aan Kroeze interieur voorleggen. Wij adviseren hiervan een logboek bij te houden.

(Inbouw)apparatuur

Voor wat betreft de geleverde apparatuur:

De bedienings- / onderhoudsinstructies en garantiepapieren van deze inbouwapparatuur zijn tijdens de montage achtergelaten in het apparaat zelf of in het dichtstbijzijnde kastje boven/onder/naast het apparaat.

Lees voor deze voor het gebruik goed door. Veelal zijn handleidingen e.d. ook terug te vinden op verderop genoemde sites.

Garantie apparatuur

Veelal kan een gratis verlengde garantie worden afgesloten op de apparatuur. Raadpleeg hiervoor de bovengenoemde instructies c.q. papieren of internet waar u met het unieke productie/type/model-nummer uw apparaat of apparaten kunt registreren (een aankoopnota is daarom niet meer nodig).

Dit nummer is te vinden in het apparaat zelf, veelal op de deur.



Service apparatuur

Ook voor service bij bijvoorbeeld storing, binnen en/of buiten de garantietermijn, verwijzen wij u naar de volgende sites. Houdt altijd het hierboven genoemde unieke nummer bij de hand.

Siemens : www.siemens-home.nl/service-en-garantie
Miele : www.miele.nl/ kies: service en kies: garantie & servicepakketten
Atag : www.atag.nl/atag/service
Etna : www.etna.nl/garantie-en-service
Pelgrim : www.pelgrim.nl/service
Bosch : www.bosch-home.nl/service/garantie

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Kroeze interieur.



HPL & GEMELAMINEERD

Soort vlek	Eenvoudige vlek	Oude vlekken	Oude hardnekkige vlekken		
Stof, vuil mengsel van stof en vetaanslag, potlood en krijt	Keukenrol, zachte schone doek, (droge of vochtige doek) spons of soortgelijk product. Wanneer een vochtige doek gebruikt wordt, goed nadrogen met keukenrolpapier.	Schoon warm water, schone doek of spons, zachte borstel (bijv. Nylon). Mild reinigingsproduct zonder schuurmiddelen, mild schuurpoeder of zachte zeep en water, vloeibare zeep. Vlek goed inzepen om streepvorming te voorkomen. Deppen met doek (liever keukenrolpapier) steeds nieuw stuk papier gebruiken totdat de oppervlakte droog en schoon is.			
Kalkresten of kringen (van druppels), roest					Kalkresten verwijderen met een mild schoonmaakmiddel zoals producten op basis van 10% azijn of citroen.
Koffie, thee, vruchtensap, suikeroplossingen					
Vet, olie, vingerafdrukken, viltstift, balpen, nicotinevlekken (teerresten), gummizool strepen			Organisch oplosmiddel (zoals bijv. aceton, alcohol, benzine, chloor)	Vlek inweken, eventueel een nacht lang behandelen met een oplossing van zeep en water, vloeibare zeep of een geconcentreerd middel. LET OP: altijd eerst op klein onzichtbaar oppervlak testen, alvorens met geconcentreerde middelen te werken. Geén schuurmiddelen gebruiken!	
Lippenstift, schoensmeer, parketwas, wrijfwas en viltstift					
Kaarsvetresten en kleermakerskrijt			Kaarsvetresten of paraffinevlekken moeten machinaal verwijderd worden. Belangrijk: voorkom krassen, gebruik een houten of plastic spatel. Nagebleven resten verwijderen met warm strijkijzer en absorberend papier		
Organische vlekken (zeepresten, huidschilfers, bacteriën, bloed, urine en faeces)			Extra behandelen met desinfecterend middel. Stoomreiniging is mogelijk. Volg nauwgezet de te nemen desinfectie.		
Uitgebeten vlekken door oplosmiddelen (kringen): (strepen worden veroorzaakt door organische oplosmiddelen, spoelen met veel water en gebruik een goede schone zeem)					
Waterverdunbare verfsoorten, bijtende middelen, latexverf en waterverdunbare lijmsorten (PVCs)			Water of organisch oplosmiddel	Inweken met water of organisch oplosmiddel, of met een spatel verwijderen.	
Niet waterverdunbare verfsoorten en lijmsorten (vlekken of verfspatten), spuitbusverf, stempelinkt					
Beits en twee-componenten lijm en synthetische harssoorten	Onmiddellijk verwijderen met water of organisch oplosmiddel.	Direct schoonmaken voordat vlek uithardt: verwijderen met water of organisch oplosmiddel	Vraag uw verfspecialist welke schoonmaakmiddelen het beste gebruikt kunnen worden voor het verwijderen van hardnekkige lijm- en verfvlekken.	Niet meer verwijderen! Resten van harshoudende lijmsorten kunnen niet verwijderd worden als ze uitgehard zijn.	
Siliconenkit of meubelwas	Vlek verwijderen met droge doek: speciaal siliconen oplosmiddel.	Speciaal siliconen oplosmiddel			
BELANGRIJK!	Het laminaat regelmatig reinigen. Normaal gesproken behoeft laminaat geen speciaal onderhoud of gebruik van speciaal reinigingsproduct.	Geen schuurmiddelen of staalwol gebruiken. Geen bijtende middelen, anti-kalk producten, zwavelzuurhoudende middelen, ontstoppers, zilverpoets, zoutzuur of ovenreinigers.		Wanneer men oplosmiddelen gebruikt moeten de fabrieksvoorschriften strikt in acht worden genomen om ongelukken te voorkomen. Tijdens gebruik ramen open zetten!	

ROESTVAST STAAL

Onderhoud en reiniging

Roestvast stalen oppervlakten raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze vervuilingen of beschadigingen kunnen de weerstand tegen corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de vervuiling.

Vervuiling en beschadiging zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, het uiterlijk van het roestvast staal zal ook worden aangetast. Vette vingers, hinderlijke aanslag, krassen e.d. geven het roestvast staal een onverzorgd uiterlijk. Het is daarom noodzakelijk dat het roestvast staal met enige regelmaat wordt onderhouden. Er wordt onderscheid gemaakt bij het onderhouden van geslepen/geborsteld materiaal, gepolijst materiaal en glasparelgestraald materiaal. Het periodieke onderhoud van roestvast stalen producten bestaat uit de volgende stappen:

Geborsteld en geslepen roestvast staal

Lichte vervuilingen: vette vingers, lichte aanslag e.d.

Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek met wat CIF (met water). De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- oppervlak inspuiten met 3-M Roestvast Staal Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte, droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne, beschermende laag aan het roestvast staal.

Sterke vervuiling, lichte beschadigingen:

Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek met wat CIF (met water). De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- plek reinigen met een Scotsch Brite doekje met wat CIF (met water). De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- oppervlak inspuiten met 3-M Roestvast Staal Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het roestvast staal.

Opmerking:

- door bovenstaande methode kan een wijziging in de oppervlaktestructuur van het roestvast staal ontstaan. Het verdient dan ook de aanbeveling dit werk door een vakman uit te laten voeren.

Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

Methode:

- beschadigde plek behandelen met SCHLEIFFIX schuurblokje. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
Eventueel nabewerken met een Scotch Brite doekje.
- opperlak inspuiten met 3-M Roesvast Staal Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte, droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het roestvast staal.

Opmerking:

- door bovenstaande methode kan een wijziging in het oppervlaktestructuur van het roestvast staal ontstaan. Het verdient dan ook de aanbeveling dit werk door een vakman te laten uitvoeren.

Gepolijst roestvast staal

Gepolijste roestvaststalen oppervlakken hebben een geheel andere aanpak nodig.

Lichte vervuilingen: vette vingers, lichte aanslag e.d.

Methode:

- de oppervlakken mogen alleen zeer voorzichtig worden opgewreven met een zachte doek met Glassex of soortgelijk schoonmaakmiddel.

Sterke vervuiling, lichte beschadigingen:

Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakkundig polijster worden behandeld.

Opmerking:

- door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gepolijste oppervlak snel beschadigen.

Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakkundig polijster worden behandeld.

Opmerking:

- door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gepolijste oppervlak snel beschadigen.



Glasperalgestraald roestvast staal

Net als gepolijste oppervlakken kunnen glasparelgestraalde oppervlakken beperkt zelf worden onderhouden.

Lichte vervuilingen:

Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek met wat CIF
- oppervlak inspuiten met 3-M roestvast Staal Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte doek uitwrijven.

Sterke vervuiling, lichte beschadiging:

Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakman opnieuw worden gestraald.

Opmerking:

- door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gestraalde oppervlak snel beschadigen.

Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakman opnieuw worden gestraald.

Opmerking:

- door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gestraalde oppervlak snel beschadigen.



PLEXIGLAS & ACRYL

Schoonmaken, reinigen en onderhoud

Om plexiglas te reinigen zal in veel gevallen het wassen met lauwwarm water en een zachte doek, spons of zeem volstaan. Wrijf/poets nooit droog over het plexiglasoppervlak!

Het gebruik van oplosmiddelen, zoals terpentine en spiritus of glasreinigers wordt afgeraden.

Mocht bovenstaand niet voldoen, dan kan Altuglas Cleaner gebruikt worden om moeilijker verwijderbare vlekken, vingerafdrukken of strepen te verwijderen. Dit verbetert tevens de glans en vermindert statische elektriciteit waardoor het plexiglas minder stof zal aantrekken.

Mochten er kleine krasjes zijn ontstaan op het plexiglas, poets deze dan eerst met Altuglas Polish en een zachte doek.

Schade voorkomen

Hitte

Plaats nooit iets heets rechtstreeks op het glas. Deze hitte beschadigt elk oppervlak. Gebruik steeds een beschermend matje, een spons of doek vooraleer u iets heets neerzet of laat e.e.a. eerst afkoelen.

Krassen

Vermijd het contact van scherpe gebruiksvoorwerpen en/of materialen en schuursponsjes. Oneigenlijk gebruik kan krassen veroorzaken, echter net als op alle andere materialen kan op plexiglas oppervlakkige krasjes ontstaan door het normale dagelijks gebruik.

Vlekken door chemische stoffen

Plexiglas is goed bestand tegen water, waterhoudende oplossingen en anorganische zouten. Het is echter niet bestand tegen de meeste schoonmaakmiddelen/stoffen/oplossingen met (verdunde) zuren, alcohol, oliehoudende producten, minerale zouten en oplosmiddelen. Onmiddellijk en met overvloedig lauwwarm water wegspoelen om oppervlakteschade te voorkomen! Wanneer plexiglas ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

BAMBOE

Schoonmaken, reinigen en onderhoud

Om bamboe te reinigen, zal er in veel gevallen het wassen met lauwwarm water en een zachte doek, spons of zeem volstaan. Wrijf/poets nooit droog over het bamboeoppervlak! Het gebruik van oplosmiddelen, zoals terpentijn en spiritus of glasreinigers wordt afgeraden.

Voor het goed onderhouden van het Bamboe raden we aan om het bamboe 4x per jaar te oliën met RAMBO Teak Olie transparant mat (Teakhout 1204).

Het oliën gaat als volgt:

1. Met een stofdoek olie aanbrengen op het bamboe
2. Met een schone stofdoek olie uitpoetsen.

Schade voorkomen

Krassen

Vermijd het contact van scherpe gebruiksvoorwerpen en/of materialen en schuursponsjes. Oneigenlijk gebruik van krassen veroorzaken, echter net als op alle andere materialen kan op bamboe oppervlakkige krasjes ontstaan door het normale dagelijkse gebruik.

Vlekken door chemische stoffen

Bamboe is goed bestand tegen water, waterhoudende oplossingen en anorganische zouten. Het is echter niet bestand tegen de meeste schoonmaakmiddelen/stoffen/oplossingen met (verdunde) zuren, alcohol, oliehoudende producten, minerale zouten en oplosmiddelen. Onmiddellijk en met overvloedig lauwwarm water wegspoelen om oppervlakteschade te voorkomen!

Wanneer bamboe ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

Technische gegevens:

- Dichtheid (toplaag)J: $\pm 700 \text{ kg/m}^3$ (SP/PP), $\pm 1050 \text{ kg/m}^3$ (DT)
- Dikte toplaag / Slijtlaag: 3,5-5mm 1) (SP/PP), 3-4 mm 1) (DT)
- Krimp/Zwel 2): 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte (SP/PP), n.p. * (DT)
- Evenwichtsvochtgehalte 2): 10% bij 20° C en 65% rel. luchtvochtigheid (SP/PP), n.p. * (DT), 8% bij 20° en 50% rel. luchtvochtigheid (SP/PP), n.p.* (DT)
- Weerstand tegen indrukking – Brinell Hardheid: $\geq 4 \text{ kg/mm}^2$ (SP/PP), $\geq 9,5 \text{ kg/mm}^2$ (DT) (EN 1534)
- Brandgedrag: Klasse D-s1 3) (SP/PP), n.p. * (DT) (EN 13501-1)
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1 ($<1,124 \text{ mg/m}^3$) / Klasse E0 ($<0.025 \text{ mg/m}^3$) 4) (EN 717-1)

- Elasticiteitsmodulus: $\pm 4300 \text{ N/mm}^2$ (40mm) 5) (EN 789)
- Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 5 (EN 350)
- Lijm: D3 water bestendig

- 1) Afhankelijk van dikte-versie.
- 2) Niet bepaald voor Density producten, vanwege de verschillen in dichtheid van het materiaal.
- 3) Voor 40mm versie.
- 4) Geen formaldehyde toegevoegd.
- 5) Elasticiteitsmodulus van andere platen op aanvraag beschikbaar.

* Niet bepaald

Opdrachtgever moet aantoonbaar de relatieve luchtvochtigheid op het onder het 4^e punt / genoemde houden, omdat anders zwellen en krimpen tot houtschades kan leiden.



SOLID SURFACE & KOFFIEVLEKKEN CORIAN / HI-MACS / KRION /

AVORITE

Schoonmaak & onderhoud

Solid is niet zelfreinigend, wat u ook gehoord heeft! Maar het is gemakkelijk om het oorspronkelijke uitzicht te behouden		
Dagelijks	Gemorste producten meteen opvegen met een zachte, vochtige doek. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek. (indien nodig) gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème, bijv. CIF of een gewone detergent, bijv. Dreft. Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen.	
Eén of twee maal per week	Verwijder alle vet- en olieresidu's die bij de gewone bereiding van voedsel op het oppervlak achterblijven d.m.v. een detergent of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Gebruik een oplossing van ¼ bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik en ¾ water om in de spoelbak te verstuiwen en laat dit enkele uren of een nacht intrekken (let om: max 16 uur). De spoelbak spoelen en schoonvegen met een vochtige doek en uw spoelbak is weer prachtig schoon.	
Vlekken	Voor alle problemen, probeer eerst de gemakkelijkste manier (A-B-C).	
	- Dagelijks onderhoud	A-B-C
	- Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
	- Vet en olieresidu's	A-B-C-D-I
	- Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
	- Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schoeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
	- Mercurochrom, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
	- Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
	- Ijzer en roest	A-B-C-H-I
	- Jodium en schimmel	A-B-C-E-I
	Procedure: A. Verwijder de gemorste vlekken met een zachte doek. B. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek. C. Gebruik een vochtige doek met een zacht schuurcrème (bv. CIF). D. Gebruik een krasvrij schuursponsje (bv. Scotch-Brite type) en wrijf over de plek met detergent (bv. Dreft) of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde materialen (bv. Mr. Proper, St. Marc). E. Gebruik een krasvrij schuursponsje (bv. Scotch-Brite type) en wrijf over de plek met een bleekmiddel (Javel) in cirkelvormige bewegingen. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek. Bleekmiddel kan het materiaal verkleuren en kan achteraf niet helemaal verwijderd worden met water. F. Gebruik een krasvrij schuursponsje (bv. Scotch-Brite type) en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik (bv. Viakal). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek. G. Gebruik een krasvrij schuursponsje (bv. Scotch-Brite type) en wrijf over de plek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek. H. Gebruik een krasvrij schuursponsje (bv. Scotch-Brite type) en wrijf over de plek met een reiniger voor metalen of een remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek. I. Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, neemt u contact op voor mogelijkheden.	

Schade voorkomen:

Hitte	Plaats nooit een hete pan rechtstreeks op het werkvlak of in een spoelbak.. Deze hitte beschadigt elk oppervlak. Gebruik steeds een beschermend matje, een spons of doek vooraleer u een hete pan neerzet of laat e.e.a. eerst afkoelen. Giet geen hete vloeistoffen in de spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien.
Krassen	Net als op alle andere materialen ontstaan er oppervlakkige krasjes door het normale dagelijks gebruik. Snijden en hakken laat gegarandeerd krassen achter. Voor dergelijk werk gebruik een snijplank. Op donkere kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op lichte kleuren.
Vlekken door chemische stoffen	Gemorste sterke chemicaliën moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te voorkomen! Wanneer het oppervlak ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.



LEES VOOR AANVANG VAN HET SCHOONMAKEN EERST DEZE HELE INSTRUCTIE!

In eigen beheer heeft Kroeze interieur testen uitgevoerd met betrekking tot ingedroogde koffievlekken op high solids. De testen zijn gedaan op vlekken die uitgedroogd zijn over een periode van 3 dagen.

Wat bent u nodig voor het schoonmaken:



Een teiltje met
lauwwarm water



afwasmiddel



vezeldoekje



sanitairsponsje



Cif groen met bleek

Hoe om te gaan met (ingedroogde) koffievlekken op Corian, Hi-Macs en Getacore

CORIAN
SOLID SURFACES

HI-MACS
Acrylic Solid Surface

GetaCore

KRION

In eerste instantie volstaat een sopje met Dubro of Dreft voor het schoonmaken van het oppervlak van een high solid werkblad. Gebruik schoon, lauwwarm water met een paar druppels afwasmiddel. Dreft, Dubro of elk vergelijkend afwasmiddel voor de afwas voldoet. Neem de schuurkant van de spons om de vlek met lichte druk te behandelen. Nadrogen het liefst met een vezeldoekje, maar een theedoek kan ook volstaan, mits zorgvuldig het hele oppervlak gelijkmatig wordt behandeld.

Als voorgaande methode niet voldoet, geldt het volgende voorschrift:

Gebruik schoon, lauwwarm water met een paar druppels afwasmiddel en voeg hier ook een paar druppels Cif Groen aan toe. Neem de schuurkant van de spons om de vlek met lichte druk te behandelen. Nadrogen het liefst met een vezeldoekje, maar een theedoek kan ook volstaan, mits zorgvuldig het hele oppervlak gelijkmatig wordt behandeld.



Voorschrift bij extreme vervuiling door bijvoorbeeld koffie

Gebruik schoon, lauwwarm water met een paar druppels afwasmiddel. Voeg hier ook een paar druppels CIF Groen aan toe. U brengt een klein beetje Cif aan op de ruwe zijde van de vochtige spons. Dan gaat u zonder zware druk, in cirkelvormige bewegingen schoonmaken. Nadrogen het liefst met een vezeldoekje, maar een theedoek kan ook volstaan, mits zorgvuldig het hele oppervlak gelijkmatig wordt behandeld.

WAARSCHUWING!!

De omschreven werkwijze is getest op high solid afgewerkt in zijdeglans.

Voor het reinigen van oppervlakten afgewerkt in mat of hoogglans mag **NOOIT**

Een schuursponsje worden gebruikt!

Maak altijd eerst een proefje op een plaats welke niet of nauwelijks zichtbaar is. Bij twijfel raadpleeg de voorschriften van de producent van de high solid.



WOLLEN STOFFEN

Algemeen

Als uw wollen bekleding dagelijks verzorgd wordt en vlekken meteen verwijderd, zal deze jarenlang mooi blijven. Het is meestal voldoende om de wollen bekleding van uw meubelstuk wekelijks te stofzuigen en te luchten.

Daarnaast verdient het aanbeveling de wollen stof af en toe te reinigen. Gebruik een erkende wol shampoo en volg de aanwijzingen nauwkeurig op. Zorg ervoor dat de wollen stof nooit door en door nat wordt. Gebruik nooit onverdunde reinigingsmiddelen, bleekmiddel, ammoniak of zeep die voor harde oppervlakken bedoeld is.

U kunt de stof ook chemisch laten reinigen.

Vlekken verwijderen

Als u snel bent, kunt u iets dat gemorst is gemakkelijk verwijderen en voorkomen dat er vlekken ontstaan. Zuig vloeistof eerst op met een absorberend servet of doekje en schraap hard geworden vlekken eraf met een lepel. Werk daarbij vanaf de rand van de vlek naar het midden toe om te voorkomen dat de vlek zich uitbreidt.

Behandel de vlek dan volgens de onderstaande richtlijnen

1.	Minerale terpentijn, plataardige terpentijn of iets soortgelijks
2.	Vlekkenverwijderaar voor olie of vet
3.	Water waaraan meubelstofshampoo is toegevoegd
4.	Aceton of nagellakremover – zonder olie
5.	Koud water
6.	Ontsmettingsalcohol
7.	Borax: 1 theelepel in een beetje warm water in een kopje, aangevuld met koud water
8.	Tafelzout: 1 theelepel in een kopje lauw water
9.	Gebruik nr. 3 met daarbij een druppeltje alcoholazijn
10.	1 theelepel wasmiddel in een kopje warm water
11.	Ontsmettingsalcohol verdund met water 1:5
12.	Een desinfecteermiddel voor huishoudelijk gebruik: 1 theelepel op 1 liter water
13.	Gebruik nr. 7 met daarbij een druppeltje alcoholazijn
14.	Koelen met ijsblokjes in een plastic zakje, de kauwgum/was breken en voorzichtig de losse stukjes verwijderen
15.	Met een warme strijkbout over een laag wit, absorberend papier strijken
16.	Neem contact op met een deskundige
17.	Grondig stofzuigen

Vleksoort en behandelingsvolgorde

Alcohol	9-11-7
Balpen	6-4-10
Bloed	(5+8)-3-7
Boter	(14+15)-(1+2)-3
Braaksel	3-12-16
Chocolade	3-1
Frisdrank	9-7
Inkt (om te schrijven)	3-16
Jam	3-7
Jus	3-1-7
Kaarsvet	(14+15)-(1+2)-3
Kauwgum	14-(2+4)-16
Koffie (zwart)	13-11-3
Limonade	7-3-(6+3)
Lippenstift	1-2-3
Melk	8-3-7
Meubelpolish	1-3-2
Nagellak	4-1-6
Olie en vet	1-2-3
Roet	17-3-1
Slagroom	17-3-1
Schoensmeer	1-2-3
Thee	3-11-7
Urine	3-12-16
Verf (olie)	1-3-16
Verf (waterbasis)	5-3-16
Vruchtensap	7-3-(6+3)
Wijn	2-3-11

FORBO DESKTOP

Reinigen

- Reinig met een vochtige doek. Gebruik eventueel een pH-neutraal reinigingsmiddel (bijv. Forbo Cleaner)
- Verwijder gemorste vloeistof onmiddellijk.

Onderhoud

- Los 5% pH-neutraal reinigingsmiddel op in water
- Laat dit 10 minuten intrekken
- Schrob het oppervlak rustig met een zachte borstel
- Neem vuil water op
- Spoel na met schoon water en laat het oppervlak drogen
- Breng een dun onderhoudslaagje aan (onverdund Forbo Monel)
- Wrijf het oppervlak stevig glad met (nieuwe) katoenen pad

Preventieve maatregelen en vlek verwijderen

- Scherpe producten kunnen krassen veroorzaken. Gebruik bij twijfel een achter bescherming om het product
- Verwijder gemorste vloeistof onmiddellijk (o.a. inkt, koffie, thee, rode wijn)
- Voorkom hardnekkige vlekken door kringen: gebruik onderzetters voor bloempotten, vazen, kopjes etc.
- Gebruik een schone doek en een pH-neutraal reinigingsmiddel voor het verwijderen van hardnekkige vlekken door bijvoorbeeld inkt of stiften.



NATUURLIJK LEER

Leder is een prachtig natuurproduct.

In de meubelindustrie worden voornamelijk de huiden van runderen, maar ook die van schapen en kalveren verwerkt tot meubelleer. Dit gebeurt bij een looierij (looien = conserveren). In een tijdsbestek van ongeveer 3 weken wordt een huis geconserveerd, gevet en gekleurd c.q. afgewerkt. Hierna worden de lederhuiden doorverkocht aan lederfabrikanten en verwerkt tot o.a. meubelen. Zoals u kunt opmerken zijn er niet veel verschillende leersoorten, maar wel veel verschillende leertypen. Bij het onderscheiden van meubelleer kun je dan ook beter spreken van de verschillende leertypen (mede op basis van afwerking). Een dierenhuid is opgebouwd uit 3 lagen, te weten: de opperhuid, de lederhuid zelf en het onderhuids bindweefsel. Om meubelleer te maken wordt de opperhuid en het onderhuids bindweefsel verwijderd. De lederhuid zelf blijft over en deze bestaat uit een nerflaag en een reticulaarlaag. We onderscheiden op basis van afwerking de volgende "leersoorten" (leertypen):

- ▶ Vol-aniline leder
- ▶ Semi-aniline leder
- ▶ Gedekverfd leder
- ▶ Nubuck leder
- ▶ Schapenleder
- ▶ Wax en / of geolied leder
- ▶ Pull-up leder (o.a. By-cast)
- ▶ Pilotenleder
- ▶ Microleder
- ▶ Leatherlook (imitatieleder)

Wat voor soort leer heb ik?

Volg het stappenplan en bepaal welk onderhoudsproduct bij uw leer past. Bedenk dat deze leerwijzer is gebaseerd op de meest gangbare types leder. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen voorkomen. Twijfelt u, neem van liever contact op met Kroeze interieur.

Kras voorzichtig met uw nagel over een niet zichtbaar deel van uw leder. Ontstaat er een duidelijke (lichte) kras in het leder, dan heeft u meestal te maken met een wax- en/ of geolied leder of schapenleder. Over het algemeen vertoont dit leder vaak een niet egele robuuste uitstraling. Is de gemaakte kras minimaal zichtbaar en is het leder egaal en glad, dan heeft u meestal te maken met een glad volaniline leder.

Ontstaat er geen kras, maak dan uw duim nat en druk deze gedurende 5 seconden op één plek (al draaiend) in het leder. Er ontstaat dan een vochtige plek. Is deze donkere plek na ongeveer 10 seconden niet meer zichtbaar, dan heeft u te maken met een afgedekt leder of semi-aniline leder. Is de plek na 10 seconden nog zichtbaar en is het leder egaal en glad, dan heeft u te maken met glad volaniline leder. Vertoont het leder een veloursachtig (harig) effect, dan heeft u te maken met pilotenleder, nubuck, suede of microleder.

Vertoont uw leder geen krasvorming en een egaal en hoogglanzend (glimmend) uiterlijk, voelt het zeer glad aan en is het (meestal) bruin van kleur, dan heeft u meestal te maken met een PU-leder.

Reinigen

- Leer is een degelijk, duurzaam product en is te reinigen met de juiste ledercleaner en te verzorgen met de juiste onderhoudsmiddelen. Vraag Kroeze interieur om advies.

Onderhoud

- Voor uw leertype en het onderhoud hiervoor neemt u contact op met Kroeze interieur voor specifiek advies.

Preventieve maatregelen

- Regelmatig stofzuigen van het leder om stof en overig vuil weg te halen, is aan te raden.



GELAKTE & GEOLIEDE MEUBELOPPERVLAGEN

Algemeen

Hout is een natuurlijk product, dat onderworpen is aan schommelende kamertemperaturen en luchtvochtigheid. Net zoals voor onszelf is ook voor natuurlijke houtoppervlakken een gebalanceerd, niet te droog ruimteklimaat aanbevolen. De kamertemperatuur dient steeds ca. 18 – 22 °C en de relatieve vochtigheidsgraad 50 – 60% te bedragen. Een te hoge of te lage vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat het hout zeelt of krimpt. Iets waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. Dat het hout verkleurt door de invloed van licht is normaal en is een garantie voordat u een echt natuurlijk product heeft. Verkleuringen vallen derhalve niet onder de garantie.

Schoonmaken, reinigen, onderhoud

Droog reinigen:

U kunt met een witte stofdoek normaal droog reinigen.

Nat reinigen:

Microvezel- of lederen doeken zijn geschikt om nat te reinigen.

Bevochtig de doek met water, wring hem uit en reinig vochtig.

Zorg dat het oppervlak nooit gedurende lange tijd vochtig of nat blijft.

Reinigingsmiddelen:

Voor de reiniging en het onderhoud bevelen wij aan Proterra Reiniger GR 1900.

Voor een regelmatige reiniging:

Voeg GR 1900 aan uw poetswater toe (verhouding 1:100, 100 ml reiniger GR 1900 en 10 ltr water) en poets met dit mengsel (vochtig, niet nat).

Hiermee reinigt u het oppervlak en onderhoudt u het tegelijkertijd.

Indien het oppervlak erg vuil is of voor intensief onderhoud gebruikt u mengverhouding tot max 1:10 (100 ml reiniger GR 1900 in 1 l water).

Verwijderen van vlekken

Voor koffie, thee, melk, sap, urine, bloed gebruik water met reiniger GR 1900. Voor schoensmeer, vet, olie gebruik Solva OV5100.

Neem instructies van de fabrikant over het gebruik van het reinigingsmiddel in acht. Gebruik geen bijtende huishoudreiniger of schurende vloeistoffen.



Schade voorkomen

Krassen

Vermijd het contact van scherpe gebruiksvorwerpen en / of materialen en schuursponsjes. Oneigenlijk gebruik kan krassen veroorzaken, echter net als op alle andere materialen kunnen oppervlakkige krasjes ontstaan door het normale dagelijks gebruik.

Vlekken

Verwijder vlekken altijd direct. Laat ze niet onbehandeld zitten met de kans dat ze schade aan het oppervlak berokkenen.



STOFFERING & (KUNST)LEDER

Schoonmaken, reiniging, onderhoud

Praktisch alle (project)stoffen, lederen en kunstlederen zijn over het algemeen afneembaar en/of schoon te maken met een schone (witte) vochtige doek met lauwwarm water. Regelmatig stofzuigen van de bekleding om stof en overig vuil weg te halen is aan te bevelen.

Bij (ernstige) vervuiling kan met een milde zeepsop en doek of zachte borstel schoongemaakt worden. Belangrijk is dat na het reinigen, de bekleding extra met schoon water met schone doek wordt afgenomen om zeepresten te verwijderen en kringen te voorkomen. Als zeepresten achterblijven, kan de bekleding verstikken, eerder uitdrogen en vervolgens barsten of scheuren.

Bijna alle milde schoonmaakmiddelen zijn goed genoeg om stof en kunstleer mee te reinigen. Lederen bekleding kan schoongemaakt worden met speciale leathercleaners (deze zijn fettig wat beter is voor het leer). Niet geschikt voor elk bekledingsmateriaal zijn bijtende en blekende schoonmaakmiddelen zoals chloor, tri, wasbenzine, thinner e.d.

Bij twijfel over het te gebruiken middel of te reinigen oppervlak, altijd vooraf een testje doen op een minder zichtbaar of onzichtbaar stuk bekleding!

Incidenteel een ernstige vlek (bv. Inkt, lippenstift) met bijvoorbeeld wasbenzine of tri reinigen is geen probleem, mits direct erna met vochtige tot natte schone doek afgenomen wordt!

Bij de suèdeachtige bekleding is enorme voorzichtigheid geboden!

Regelmatig stofzuigen van de bekleding om stof en overig vuil weg te halen, is aan te raden. Dat geldt voor alle bekledingsmaterialen, maar met name bij veloursstoffen en overige stoffen met een vleug.

BIJ TWIJFEL VOORAF OP MINDER ZICHTBARE PLEK PROEFSTUKJE MAKEN. INFORMEER EVENTUEEL VOORAF BIJ GESPECIALISEERD SCHOONMAAKBEDRIJF DIE MEUBELN REINIGT!



NATUURSTEEN

Schoonmaken, reiniging, onderhoud

Er zijn verschillende soorten natuursteen die elk hun eigen, specifieke onderhoud vragen. Bij sommige materialen is onderhoud erg belangrijk, terwijl bij andere materialen dit bijna niet hoeft.

Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe groter de factor “natuurproduct” is, hoe meer onderhoud natuursteen vergt. M.a.w. als het blad een natuurproduct is (bijv. graniet, marmer, leisteen, Belgisch hardsteen, travertin, basalt), dan heeft dit meer onderhoud nodig dan wanneer een blad van natuurlijke producten kunstmatig is samengesteld (bijv. keramiek, beton, composiet, terrazzo, dekton).

LET OP: Natuursteen is poreus van natuurlijke aard en vlekken kunnen blijvend in het oppervlak zichtbaar blijven. Met name marmer en graniet. Vlekken direct verwijderen bij morsen!

Afhankelijk van het gebruik en de steensoort dient u uw blad een aantal keren te behandelen/impregneren. Gebruik hiervoor het juiste product. Laat u hierover adviseren bij een specialist.

Dagelijks schoonmaken

Ontdoe het blad eerst van alle resten met een schone, zachte doek om krassen te voorkomen.

Het is mogelijk om uw blad dagelijks bij te houden door middel van gebruik te maken van een gewone emmer met lauwwarm water en sop. Gebruik hiervoor een neutraal product zonder toevoegingen van onder andere zure producten.

Gebruik dus bijv. geen Cif met citroen en andere chemische schoonmaakmiddelen, dit bevat zuren!

Wrijf het oppervlak droog met een schone, droge doek.



Preventieve maatregelen en schade voorkomen

- Gebruik geen schurende middelen, maar uitsluitend zachte doeken. Dit voorkomt het aantasten van de beschermlaag.
- Pas op met het morsen van vloeistoffen. Vooral zuurhoudende en bijtende vloeistoffen kunnen schade veroorzaken.
- Pas ook op met frisdranken, koffie en vruchtensappen. Dep deze direct op met een doek. ▪ Ga nooit zitten of staan op het materiaal! Door de spanning die ontstaat kunnen er scheuren optreden.
- Gebruik altijd een onderzetter voor hete voorwerpen. Zo voorkomt u vlekken en scheuren in uw blad.
- Snij niet zomaar op het blad maar gebruik een snijplank om de beschermlaag in optimale conditie te houden en krassen te voorkomen.
- Indien er kauwgom of vet op het blad is gekomen, dient u deze eraf te krabben met een stompe kunststofschraper. Behandel het blad daarna met een passend onderhoudsmiddel.

